

Montage van de SureFlap® in glas



Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u met gesneden glas werkt. De hoeken en randen kunnen scherp zijn.

De SureFlap is ideaal voor installatie in enkele of dubbele beglazing. Mocht het nodig zijn een gat in glas te snijden, dan kunt u dit het beste door een vakman laten doen. Dit is namelijk gespecialiseerd werk. De ideale doorsnede van dit gat is 212 mm. Er is een **adapter** voor montage in glas verkrijgbaar die geschikt is voor gaten met een doorsnede tussen 210 en 260 mm (zie afbeelding 9 en 10).

Glas snijden

Het snijden van gaten in glas is gespecialiseerd werk dat door een glazenmaker moet worden uitgevoerd. Deze zal een rond gat in een nieuw ruit snijden en dit in uw deur of venster installeren. Hardglas kan na het hardingsproces niet worden gesneden. Uw glazenmaker zal het gat op maat snijden en het ruit vervolgens harden.

Doorsnede van het gat


De ideale doorsnede van het gat voor een nieuwe installatie is 212 mm. In het geval van bestaande gaten kan de montageadapter worden gebruikt zolang de doorsnede tussen 210 mm en 260 mm is.

Installatieprocedure


Wanneer het glas is gesneden en in de deur of het raam is geplaatst, bent u klaar om het kattenluik te installeren.

1. Voor de tunnel is een rond gat met een doorsnede van 212 mm nodig. Zie afbeelding 1.
2. Als u de SureFlap in dubbele beglazing installeert, is het een goed idee de ruimte tussen de ruiten rondom het gat af te sluiten om te voorkomen dat zich hierin vocht verzamelt. *Gebruik geen dichtingsmateriaal dat metaal bevat.*
3. U kunt het beste aan weerszijden van het glas een rups '**waterdichte kit**' rond de rand van het gat aanbrengen (zie afbeelding 2, en afbeelding 3 voor een close-up). De kit zorgt dat de SureFlap® na installatie beter op zijn plaats blijft, met name bij grotere gaten, en helpt bovendien te voorkomen dat er vocht van buiten binnendringt. Dit soort kit is verkrijgbaar bij glasbedrijven en de meeste doe-het-zelfzaken.
4. Schuif een van de ringen van de montageadapter over het hoofdframe (zie afbeelding 4).
5. Schuif de tunnel van het hoofdframe vanuit het huis door het gat in het glas. Van buitenaf ziet het frame eruit zoals in afbeelding 5.
6. Bevestig van buitenaf de andere helft van de montageadapter en vervolgens het buitenframe (zie afbeelding 6).

7. Schroef de twee helften aan elkaar vast zoals aangegeven in afbeelding 7. Gebruik bij montage in een enkele ruit de twee kortste schroeven. Bij dubbele beglazing moet u mogelijk de middellange schroeven gebruiken, afhankelijk van de dikte van het paneel. Controleer voordat u de schroeven aandraait of het frame goed in het midden van het gat zit.
8. Plaats de witte schroefdopjes met de uitsparing aan de binnenkant zit en duw ze stevig vast.
9. Binnenshuis ziet de elegante nieuwe ingang van uw kat er nu uit zoals in afbeelding 8.
10. Nu kunt u de SureFlap programmeren voor uw kat(ten). Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing bij het kattenluik.




afbeelding 1



afbeelding 2



afbeelding 3



afbeelding 4



afbeelding 5



afbeelding 6



afbeelding 7



afbeelding 8